

REPOUSSE FOURRAGE GUIDÉ PAR RAIL MAGNÉTIQUE

SÉRIE
RF



CONÇU, FABRIQUÉ ET ASSEMBLÉ
ENTIÈREMENT AU QUÉBEC



AGRO CONTACT
ROBOTS & SOIGNEURS AGRICOLES

819-364-2292

WWW.AGROCONTACT.NET

SÉRIE RF

REPOUSSE
FOURRAGE
GUIDÉ PAR RAIL
MAGNÉTIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Guidage par bande magnétique
- Décalage de + ou - 8 po (205mm) de la bande de guidage devant l'allée d'alimentation
- Cuve sur ressorts qui permet un contact constant au sol
- Cuve motorisée fonctionnant dans les 2 sens
- Les bandes de charges et le pare-chocs sont électrifiés
- 2 Circuits (Gauche et Droite)
- Lumière d'avertissement 3 couleurs, pour indiquer l'état de la machine



RF50

DIAMÈTRE 50 PO (127 CM)
HAUTEUR 35 PO (89 CM)
POIDS 1424 LBS (646 KG)



RF30

DIAMÈTRE 30 PO (76CM)
HAUTEUR 35 PO (89 CM)
POIDS 1144 LBS (519 KG)



VOUS LIBÈRE
DU TEMPS



AUGMENTE LA
PRODUCTION DE LAIT



RÉDUIT VOS COÛTS
D'ALIMENTATION



GARDE VOS
ALLÉES PROPRES



PRÉVIENS DES
BLESSURES
AUX BÊTES



DÉPLACEMENT FIABLE
DANS TOUTES LES
CONDITIONS